



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра CookTopInduction V6000



Выбранное изделие

- № артикула: 3111400008
- Код EAN: 7630029439807
- Type: CTI6T95MMSOLD
- Категория продукции: Варочная поверхность
- OptiGlass
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign



Подробности CookTopInduction V6000

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 66/2014
- GB 21456-2008: Нет

Design

- Type: CTI6T95MMSOLD
- Категория продукции: Варочная поверхность
- OptiGlass
- Норма ширины: 90 см
- Дизайнерский фасад: Черный дизайн
- Рама: DualDesign

Масса

- Высота отверстия: 8.5 mm
- Радиус отверстия: 5 mm
- Высота прибора: 53.3 mm
- Ширина прибора: 897 mm
- Глубина прибора: 501 mm
- Угловой радиус прибора: 2 mm
- Ширина накладной панели: 886 mm
- Макс. ширина накладной панели: 886 mm
- Глубина накладной панели: 490 mm
- Макс. глубина накладной панели: 490 mm
- Высота монтажа заподлицо: 53.3 mm
- Высота накладного монтажа: 49.3 mm
- Ширина отверстия для монтажа заподлицо: 903 mm
- Ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 886 mm
- Макс. ширина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 886 mm
- Глубина отверстия для монтажа заподлицо: 507 mm
- Глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Макс. глубина отверстия для встраивания (накладной монтаж): 490 mm
- Вес в порожнем состоянии: 18.5 kg
- Положение конфорки 1: спереди слева
- Размер конфорки 1: 18x20 cm
- Положение конфорки 2: сзади слева
- Размер конфорки 2: 18x20 cm
- Положение конфорки 3: по центру
- Размер конфорки 4: 28 cm
- Положение конфорки 4: сзади справа
- Размер конфорки 4: 18x20 cm
- Положение конфорки 5: спереди справа
- Размер конфорки 5: 18x20 cm



Дисплей и управление

- Индикация: Цифровая индикация
- Управление: Несколько слайдеров с непосредственным выбором
- Управление с помощью слайдера
- Время включения / время выключения
- Звук кнопок (вкл./выкл.)

Энергия

- Потребление в выключенном состоянии: 0 W
- Макс. мощность конфорки 1: 3700 W
- Макс. мощность конфорки 2: 3700 W
- Макс. мощность конфорки 3: 3700 W
- Макс. мощность конфорки 4: 3700 W
- Макс. мощность конфорки 5: 3700 W
- Вид подключения (1): 380-415 V 3N~
- Вид подключения (2): 220-240 V~
- Частота (1): 50-60 Hz
- Частота (2): 50-60 Hz
- Общая потребляемая мощность: 11.1 kW
- Общая потребляемая мощность: 11.1 kW
- Предохранители: 16 A
- Предохранители: 48 A
- Тип штекера: Кабель
- Энергопотребление конфорки 1: 667800 J/kg
- Энергопотребление конфорки 2: 187.8 Wh/kg
- Энергопотребление конфорки 3: 664200 J/kg
- Энергопотребление конфорки 4: 662760 J/kg
- Энергопотребление конфорки 5: 693360 J/kg

Признаки - варочная панель

- Тип индукционной катушки: Rund/MaxiFlex
- OptiGlass
- Варочная панель категория: Индукционные
- Продолжительность включения с функцией отключения
- Индикатор остаточного тепла
- Таймер
- Функция восстановления
- Конфорки: 5
- Режимы мощности: 9
- Технология нагрева: Индукционные варочные зоны

Функции

- Функция поддержания в горячем состоянии
- автоматическое определение посуды
- функция объединения соседних конфорок
- OptiLink
- Функция подогрева
- PowerPlus
- Пакет функций безопасности
- Распознавание наличия посуды: 10-22 cm
- Кнопка паузы
- Автоматика доведения до кипения
- Кнопка защиты от случайного изменения настроек
- Функция растапливания
- Функция кипения на медленном огне
- Защита от неумелого обращения

Дополнительные параметры

- Комплектация: 5

Сервис и интерфейсы

- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Bluetooth