



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Брошюра Comhair V4000 45



Класс энергоэффективности



Выбранное изделие

- № артикула: 2104900006
- Код EAN: 7630029444740
- Type: C4T-21049
- Категория продукции: Духовка
- TopClean
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 45 см
- Дизайнерский фасад: Зеркальное стекло черное
- Ручка: Дизайнерская ручка черный
- Рабочая камера: BrillantEmaille
- Выдвижной ящик: без





Подробности Combaир V4000 45

Согласно Постановлению

- (EC) Nr. 65/2014

Design

- Type: C4T-21049
- Категория продукции: Духовка
- TopClean
- Норма ширины: 60 см
- Стандартная высота: 45 см
- Дизайнерский фасад: Зеркальное стекло черное
- Ручка: Дизайнерская ручка черный
- Рабочая камера: BrillantEmaillе
- Выдвижной ящик: без

Масса

- Высота ниши: 450 mm
- Максимальная высота ниши: 450 mm
- Ширина ниши: 560 mm
- Максимальная ширина ниши: 568 mm
- Глубина ниши: 560 mm
- Высота прибора: 454 mm
- Максимальная высота прибора: 454 mm
- Ширина прибора: 597 mm
- Глубина прибора: 569 mm
- Глубина прибора при открытой дверце: 339 mm
- Вес в порожнем состоянии: 31 kg

Дисплей и управление

- Индикация: Полноцветный графический дисплей с сенсорным управлением
- Управление: Сенсорный экран с CircleSlider
- Перечень языков на дисплее: 16
- Языки дисплея: de-CH, de-DE, de-AT, fr-CH, fr-FR, it-CH, it-IT, en-GB, rm-CH, es-ES, nl-NL, ru-RU, uk-UA, tr-TR, he-IL, zh-CN
- Освещение: Галогенная лампа
- Количество освещения: 2
- Индикатор температуры на дисплее: Заданная и фактическая температура

Энергия

- Мощность Режим ожидания Включено: 1 W
- Мощность Режим ожидания Включено: 1 W
- Потребление в выключенном состоянии: 0.5 W
- Энергопотребление в режиме ожидания при включенном питании: 2 W
- Класс энергоэффективности: A
- Расход электроэнергии при традиционной готовке: 0.74 кВт*ч
- Расход электроэнергии при готовке циркулирующий воздух/горячий воздух: 0.7 кВт*ч
- Вид подключения (1): 220-240 V~
- Частота (1): 50 Hz
- Общая потребляемая мощность: 3 kW
- Предохранители: 16 A
- Тип штекера: Schuko 16A
- Питающий кабель: 1.8 m





Признаки - духовка

- Трехточечный температурный зонд
- Количество уровней вставки: 3
- Автоматический свет по окончании программы
- Индивидуальное расположение виджетов
- Характеристики дисплея, фоновые изображения
- Национальные кухни для EasyCook
- Фильтр по питанию для EasyCook
- Дверная панель холодильной камеры
- Легкая очистка дверок: посредством разборки дверок
- Персонализация
- Premium Swiss Quality
- Использование остаточного тепла
- Режим «Шаббат»
- Звуковой сигнал при заданной температуре
- SoftClose
- SoftOpen
- Статистика
- Индикатор времени суток
- Снимаемая дверца прибора
- Задержка функции таймера при разогреве
- Высота заглушек: 80 mm
- Комбинированная эксплуатация: Духовая печь
- TopClean
- количество сохраняемых программ: 50
- Датчик температуры приготавливаемого блюда
- Объем рабочей камеры: 43 l
- Макс. регулируемая температура в режиме верхнего/нижнего жара: 280 °C
- Макс. регулируемая температура в режиме циркуляции воздуха/обдува горячим воздухом: 280 °C
- EcoStandby

Функции

- Гриль
- Гриль с циркуляцией воздуха
- EasyCook
- Избранное
- Горячий воздух
- Горячий воздух влажный
- Обдув горячим воздухом, программа Eco
- Готовка по времени
- Подогрев тарелок
- Переход на летнее время
- Верхний и нижний жар, программа Eco
- Верхний жар/нижний жар
- Верхний жар/нижний жар с влагой
- Нижний жар
- PizzaPlus
- Поддержание готовых блюд в теплом состоянии
- Встроенные рецепты

Дополнительные параметры

- Комплектация: 4

Сервис и интерфейсы

- Диапазон частот: 2,4 GHz
- Стандарт WLAN: 802.11 b/g/n
- Гарантия: 2 год(лет)
- Интерфейс: Беспроводная локальная сеть и Bluetooth

